FDV-Dokumentasjon



Produkt: MBD R Potensialfri
El.nr.: 91403871

Beskrivelse


MBD brukes til automatisk lysstyring av rom som sporadisk er i bruk (f.eks. klasserom, røykerom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, boder etc.), for økt komfort og for å spare strøm.
MBD har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder - 2 timer. MBD kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv., og er i slike sammenhenger svært strømsparende.
På baksiden av MBD kan man ved hjelp av en "vender" skifte posisjon for å stille ønsket gangtid (2 sek - 2 timer).
Lysdioden på fronten indikerer bevegelse (aktivitet).

MBD R har ekstra utgang for styring av vifte, SD-anlegg mv.

Teknisk

Fysiske mål: Tilpasset RS16
Spenning: 230 VAC +10/-20 %
Belastning: 3600VA 1P
Utgang: Pot/ Vifte
Rekkevidde: Inntil 12 meter
Deteteksjonssoner: 92
Dekningsgrad: 360°
Dekningsvinkel: H100° x V90°
Gangtid: 2 sek - 2 timer
Monteringsdybde: 24 mm

Koblingsskjema



CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA