

FDV-Dokumentasjon

CTM
LYNG

Produkt: Bevægelsesføler, trådløs
Nr.: 13043



Beskrivelse

Ventilen åbner for vandet, når Aqua Xpress-bevægelsesføleren detekterer bevægelse. Ventilen lukkes efter endt gangtid. Bevægelsesføleren har justerbar gangtid på et min. til fire timer.

Aqua Xpress er et fleksibelt produkt, som kan udbygges efter behov og ønsket sikkerhedsniveau.

Tekniske data

Dimension: H x B x D 112 x 66 x 46 mm

Batteri: 2 x AAA/LR03

Frekvens: 868,100 MHz

Sendereffekt: +5 dBm


Batterilevetid: Op til 4 år

Detektering: 110°, 15 x 15 m


Opvarmningstid: 60 sekunder

Detektering

Visning fra oven



Sidevisning



VENDEPOSITION	GANGTID
0	1 min.
1	5 min.
2	10 min.
3	15 min.
4	20 min.
5	25 min.
6	30 min.
7	40 min.
8	50 min.
9	1 time
A	1,5 time
B	2 timer
C	2,5 timer
D	3 timer
E	3,5 timer
F	4 timer

CTM Lyng AS, Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan, Norge

Tel: +47 72 83 16 11 Fax: +47 74 85 55 49 Email: mail@ctmlyng.no Internet: www.ctmlyng.dk

Org.nr.: NO 936 285 244 MVA