



## Potensialfritt signalrelé

Art.nr: 14924

### Beskrivelse

Relé kobles på ventilutgang på ventilstyring for å speile ventilstatus.

Det gir en potensialfri NO/NC-slutning for tilkobling til ekstern varsling via SD-anlegg, alarmsentraler etc.

**NB:** Ventilstyringen har en mosjoneringsfunksjon som åpner og lukker ventilen i 3 sekunder hver 48. time. Det må legges inn en forsinkelse på føling på inngangen, slik at den er aktiv i mer enn 5 sekunder før den trigges.

Rekkeklemme tilkobles ventilutgang på ventilstyring.

**Skann koden for komplett produktinformasjon:**



## Tekniske data

<b>Relé spole</b>	12V DC bistabile
<b>Relé slutning</b>	Potensialfri max 48 Volt / 400 mA
<b>COM</b>	(Brun)
<b>NO</b>	(Orange)
<b>NC</b>	(Gul)

### Et norsk kvalitetsprodukt

Dette produktet har blitt utviklet og produsert i Norge - fra CTM Lyng sine lokaler i Klæbu og Vanvikan i Midt-Norge.

Vi er svært opptatt av å gi våre kunder kvalitet i alle ledd og gir minst 7 års garanti på alle våre termostater.

Takk til deg som valgte et norsk kvalitetsprodukt fra CTM Lyng AS.

### Kontaktinformasjon

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan  
Tlf. +47 72 83 16 11  
E-post: [marked@ctmlyng.no](mailto:marked@ctmlyng.no)

Les mer om oss på  
[www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)

### Support

+47 46 48 81 00  
[service@ctmlyng.no](mailto:service@ctmlyng.no)  
[support.ctmlyng.no](mailto:support.ctmlyng.no)