



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Adapter for å lese sanntids strømforbruk.
- ✓ Monteres i sikringsskapet der AMS strømmåler er montert.
- ✓ Kobles til AMS-målerens HAN-utgang med kabel.
- ✓ Antenne monteres på utsiden av sikringsskapet, på vegg, over eller under sikringskap.
- ✓ Kommuniserer trådløst med mTouch HUB sentral.
- ✓ Muliggjør automatisk styring av laster.
- ✓ Forbruk kan sees i appen.

mTouch® Energy Controller

mTouch Energy Controller kobles til AMS-måleren i sikringsskapet, og henter ut sanntidsdata om strømforbruket.

Sanntidsdataen blir matet inn i systemet, og våre algoritmer bruker dataene for å finne mønstre for å koble ut strømkilder, som for eksempel varmtvannsbereder, varmekabler og elbil, for å unngå topper i strømforbruket.

Pakkens innhold:

- 1 stk mTouch Energy Controller
- 1 stk UTP nettverkskabel
- 1 stk Antenne

mTouch Energy Controller krever mTouch HUB (el.nr. 5401429) eller andre støttede sentral-enheter.



STYRING

mTouch Energy Controller tolker og videregir informasjon fra AMS strømmåler trådløst til en mTouch HUB sentral. Sentralen overfører informasjon videre til app-systemet.



EL. NR.	NAVN		
4150115	mTouch® Energy Controller		
TEKNISK			
Spenning:	230VAC 50Hz	Inngang:	HAN-port, Antenne
Driftstemp.:	-20°C til +50°C	IP-grad:	20
RF:	Sikom ECO Series 433.9 MHz, 10 mW	Dimensjoner:	2 moduler 95x35x58 mm
RF Rekkevidde:	Inntil 80 meter		

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®