FDV-Dokumentasjon



Produkt: Komfyrvakt mKomfy 25 SD PH BLE
El.nr.: 6251678

Beskrivelse

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren.
Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tampersikring.

mKomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som platetoppen kobles til.

mKomfy SD har egen NC-utgang som er galvanisk skilt, for SD-anlegg etc. Ellers fungerer komfyrvakten helt likt vår standard komfyrvakt.

Teknisk

Stikk
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Maks last: 25A
Dimensjoner: 138x117x80 mm
Utgang: NC, galvanisk skilt, maks 100mA 230V AC/DC

Sensor
Batteri: 3 x AA
Batterilevetid: Inntil 5 år
RF: 2.4GHz (BLE) +6 dBm

Koblingsskjema



CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA