



Børstet aluminium (Alu)

Hvitlakkert aluminium (Hvit)

CONTROL®



Control® Celine 3 / CTRNS Bryterpanel & Termostat

Kombipanel med bryterpanel og termostat i designserien "Celine". Eget tekstfelt for hver bryter for informasjon om funksjon.

24V - termostat er ideell for vannbåren varme. Den har en innebygd teknikk som direkte kan drive ventiler, shunter eller triac/tyristor. Sammen med Control® effektreléer, kan termostatene styre ovner og varmekabel.

Meget enkelt panel å montere med pluggbare klemmer. Eksklusiv designserie i elegant metall-utførelse.

FAKTA

- ✓ Eksklusiv designserie med utførelse i metall.
- ✓ Brytere med tilbakemeldingsdiode.
- ✓ Termostat med nattsenk.
- ✓ Enkel montering (pluggbare klemmer).
- ✓ Tekstfelt for funksjonsbeskrivelse.
- ✓ Fleksibelt panel som også kan benyttes til andre systemer som f.eks. EIB.

IMPULSBRYTER

Celine-bryterpanel kan også brukes som impulsbryter mot andre systemer.

KNAPPEMERKING

Kan leveres med tekstark for merking av knappene (El.nr. 100195).

PÅVEGGSRAMME

Kan også monteres påvegg med ekstra ramme (El.nr. 1418199).

SPESIAL

Kan leveres i "custom"-utgaver med f.eks. blå, grønne eller oransje lysdioder.

NAVN	UTFØRELSE (ELNR.)
Celine 3 / CTRNS	Hvit (1403800), Alu (1403801)
Celine 5 / CTRNS	Hvit (1403806), Alu (1403807)

TEKNISK	
Spenning:	24VAC
Strømtrekk:	10mA pr bryter + 20mA termostat
Maks belastn.:	25mA pr bryter + 400mA termostat
Termostat:	Temp.område 4 - 40 °C

Utbyggingsmål innfelt: 2mm
Utbyggingsmål med påveggssramme: 24mm

Dimensjoner: 155x84mm (monteres i dobbel veggboкс uten skillevegg).

PRODUENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no