



**CENTROL®**



**FAKTA**

- ✓ Unik design.
- ✓ Display som viser faktisk temp. i det rommet føleren er plassert.
- ✓ Frostsikring med 5°C som standard.
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur/effekt.
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Kalibreringsmulighet.
- ✓ Indikasjon i display ved regulator-drift og ved bruk av eksternt føler.

**Control® CTRNS  
Termostat/regulator 24V**

24V - termostat, ideell for vannbåren varme. Den har en innebygd teknologi, som direkte kan drive ventiler, shunter eller triac/tyristor. Sammen med Control® effektreléer, kan termostatene styre ovner og varmekabel.

CENTROL-termostater er ideelle ifm. varmestyringssystem. Har egne innganger for senking, frostsikring og komforttemperatur fra impulsbryter (Control-panel), SD-anlegg, GSM etc.

EL. NR.	NAVN	
1403860	Celine CTRNS H	Hvit
1403861	Celine CTRNS A	Aluminium

**PARAMETERMENY**

- Meny > Trykk ▼ og AV/PÅ samtidig  
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen  
 Valg > Trykk ▲ / ▼  
 Reset > Trykk AV/PÅ, ▲ og ▼ samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
P1	Frostsikring av/på	Av (0) På (1)
P2	Frostsikring temperatur	0 - 20 °C
P3	Nullstill Nattsenk	Av (0) På (1)
P4	Nattsenk ant timer	1 - 23 timer
P5	Nattsenk ant grader	1 - 20 C°
P6	Makstemperatur i gulv	5-45 °C
P7	Reguleringsperiode	1 - 20 min
P8	Maksbegrenser	Av (0) På (1)
P9	Omvendt utgang	Av (0) På (1)

**TIPS**

Våre 24V termostater finnes også i RS16-utførelse.

TEKNISK			
Fysiske mål:	84 x 84 mm	Ant. par PT:	1-3
Spennning:	24VAC	Strøm:	20mA
Maks belastn.:	400 mA AC	Temp. område:	4 - 40 °C

Utbyggingsmål innfelt: 2mm  
 Utbyggingsmål med påveggssramme: 24mm

Monteres i enkel veggboкс.

**PRODUSENT**  
 CTM Lyng AS  
 Tlf: 72 83 16 11  
 www.ctmlyng.no

