



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Ekstra utgang for vifte/pot.fri
- ✓ Tak: 360° detektering.
- ✓ Vegg: 100°x90° dekningsvinkel.
- ✓ Ca 12 meters rekkevidde (Tak Ø6,5m).
- ✓ Takler alle typer laster.
- ✓ Lysdiode i front indikerer bevegelse.
- ✓ Innstillbar gangtid 2 sek - 2 timer.
- ✓ Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.).
- ✓ Gnistfri kobling gir lang levetid.

Microsafe® MBD R

Bevegelsesdetektor med ekstra utgang

Bevegelsesdetektoren (MBD R) brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, som for eksempel klasserom, røykerom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, boder etc., med den hensikt å spare strøm.

MBD R har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder til 2 timer. MBD R kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv., og er i slike sammenhenger svært strømsparende.


På baksiden av MBD R kan man ved hjelp av en "vender" skifte posisjon fra 0 - F for å stille ønsket gangtid (forsinkelsestid). Lysdioden på fronten indikerer bevegelse (aktivitet).



TIDSTABELL

VENDERPOSISJON	GANGTID
0	2 sek.
1	10 sek.
2	30 sek.
3	1 min.
4	2 min.
5	5 min.
6	7 min.
7	10 min.
8	12 min.
9	15 min.
A	20 min.
B	30 min.
C	40 min.
D	50 min.
E	1 time
F	2 timer

KOBLINGSPRINSIPP



EL. NR.	NAVN	FARGE
1403871	MBD R Potensialfri PH	Polarhvit
1403870	MBD R Potensialfri HV	Hvit

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer RS16/Exxact	Rekkevidde:	Ca 12 meter
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Dekn.grad:	360°
Maks belastn.:	3600VA	Dekn.vinkel:	H100° x V90°
Sikringsstr.:	16A	Ekstra utgang:	Pot/Vifte
IP-grad	20		

PRODUENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

