



**CONTROL®**



**FAKTA**

- ✓ Vann-/støvtett-panel for industri.
- ✓ Brytere med tilbakemeldingsdiode.
- ✓ Enkel montering.
- ✓ Vandalsikre brytere.
- ✓ Robust aluminium.
- ✓ Tekstfelt for funksjonsbeskrivelse.
- ✓ Fleksibelt panel som også kan benyttes til andre systemer som f.eks. EIB.

## Control® IP66 Bryterpanel

Vanntette paneler med tilbakemeldingsdioder og tekstfelt. Tekstfeltene er tilpasset standard dymotape og kan leveres ferdig tekstet fra oss.

Er bygget i støtsikker og robust aluminium, med vandalsikre brytere.

CENTROL-panelene kan også brukes som impulsbrytere mot andre systemer.

Enkel å montere, med skruklemmer og nippel for for styrestrømskabel. Skruer medfølger.

**IMPULSBRYTER**

Control-panelene kan også brukes som impulsbryter mot andre systemer.

**KNAPPEMERKING**

Kan leveres ferdig tekstet.

NAVN	ELNR	DIM.
CPVT1	1418144	64x58mm
CPVT2	1418145	64x98mm
CPVT3	1418146	64x98mm
CPVT6	1418147	64x150mm

TEKNISK			
Spenning:	24VAC	Strømtrekk:	7mA pr kanal
Maks belastning:	50mA pr kanal	Materiale:	Aluminium

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no

**CONTROL®**