



CENTROL®



Control® CDIMU25, 25A lysdemper, 1-10V inngang

anlegg hvor hver enkelt last som skal dempes er under 5750VA. CDIMU25 har 1-10V inngang som gjør demperen kompatibel med alle systemer som kan gi 1-10V signal ut og kan brukes mot alle laster som bruker fase-på-snitt prinsippet.

CDIMU25 er mye brukt i anlegg hvor kombinasjon av større laster forekommer.

Control Dimmeprogram

- ✓ Dimmere med impulsinnang eller 1-10V inng.
- ✓ Fase PÅ-snitt 700VA-5250VA
- ✓ Fase AV-snitt 315VA-1200VA
- ✓ 1-10V dimmer, standard
- ✓ 1-10V dimmer, 5 scenarier
- ✓ Alle har DIN-skinnefeste
- ✓ Driftsikker
- ✓ Prisgunstig

KOMPLETT STYRINGSSYSTEM

Vurderer du et komplett lys- og varmestyringssystem?
Da anbefaler vi deg en tur innom vårt nettsted www.ctmlyng.no



MONTERINGSTIPS

Brukes kun mot fase på-snitt laster! Glødelamper, jernkjerne- trafoer, armaturer og el.trafoer.

EL. NR.	NAVN
1418246	CDIMU25

TEKNISK			
Fysiske mål:	243x155x66mm	Effekt:	5750 VA
Styrespenning:	24 VAC	Driftsspenning:	230 VAC
Styresignal:	1-10V	Sikring:	Forankoblet
		Strøm:	25A

PRODUENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

CENTROL®