



CENTROL®



Control® CDIMSCE, Scenariedemper 5 scener, 1-10V dimmer

1-10V inngang eller forkoblingsutstyr. CDIMSCE har utgang for Control-reléer, for bruk i tilfeller hvor brudd i tilførsel til last er nødvendig.

CDIMSCE er utstyrt med snepffaste (DIN) og kan leveres med 1, 2 eller 3 knappstyring for manuell dimming og kan lagre inntil 5 lyssettinger (scenarier). CDIMSCE har i tillegg funksjoner som alt på (set) og alt av (reset).

EL. NR.	NAVN
1418248	CDIMSCE

TEKNISK			
Fysiske mål:	96 x 73 x 30 mm	Belastning:	20 mA (1-10V)
Styrespenning:	24 VAC	Strømtrekk:	30 mA
Sikring:	Elektronisk	Styresignal:	Impuls
Strøm:	5A		

Control Dimmeprogram

- ✓ Dimmere med impulsinnang eller 1-10V inng.
- ✓ Fase PÅ-snitt 700VA-5250VA
- ✓ Fase AV-snitt 315VA-1200VA
- ✓ 1-10V dimmer, standard
- ✓ 1-10V dimmer, 5 scenarier
- ✓ Alle har DIN-skinnefeste
- ✓ Driftssikker
- ✓ Prisgunstig

KOMPLETT STYRINGSSYSTEM

Vurderer du et komplett lys- og varmestyringssystem?
Da anbefaler vi deg en tur innom vårt nettsted www.ctmlyng.no



MONTERINGSTIPS

Kan benyttes mot alle dimmbare elektroniske trafoer, glødelamper og 230V halogen – ikke jerkjærnetrafo.
Ikke minst mot laster med 1-10V inngang.

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

CENTROL®