


MICROSAFE®

FAKTA

- ✓ Knapp for AV/PÅ/AUTO
- ✓ Programmeres enkelt med gangtid fra 2 sek til 2 timer
- ✓ Tak: 360° detektering.
- ✓ Vegg: 100°x90° dekningsvinkel
- ✓ Ca 12 meters rekkevidde (tak Ø6,5m)
- ✓ Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard
- ✓ Finnes også i lux-versjon med lys-måler
- ✓ Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.)

Microsafe® MBD AutoLight S/SW (Lux) Bevegelsesdetektor

Bevegelsesføleren (MBD AL) brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, for eksempel klasserom, møterom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, bad, boder etc., for økt komfort og å spare strøm.

MBD AL kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme med mer, og er i slike sammenhenger svært strømsparende. MBD kan gi en besparelse opptil 70% i forhold til en vanlig standard strømbryter.

MBD AL har betjeningsknapp for AV/PÅ/AUTO, hvor i AUTO slår den på lyset kun ved bevegelse, og holder det på i f.eks. 2 min etter siste detekterte bevegelse (innstillbart, 2 sek-2 timer se tabell til høyre).


Lux-versjonen har i tillegg lysføler slik at lyset ikke slår seg på når det allerede er lyst (innstillbart 50-500lux).


JUSTERING GANGTID

VENDERPOSISJON	GANGTID
0	2 sek.
1	10 sek.
2	30 sek.
3	1 min.
4	2 min.
5	5 min.
6	7 min.
7	10 min.
8	12 min.
9	15 min.
A	20 min.
B	30 min.
C	40 min.
D	50 min.
E	1 time
F	2 timer

EL. NR.	NAVN	
1418274	MBD AutoLight S	3600VA 1P
1418275	MBD AutoLight SW	2300VA 2P
1418276	MBD AutoLight S Lux	3600 VA 1P
1418277	MBD AutoLight SW Lux	2300 VA 2P

TEKNISK		
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Rekkevidde: Ca 12 meter
Spennning:	230 VAC +10/-20%	Dekn.grad: 360°
Gangtid:	2 sek - 2 timer	Dekn.vinkel: H100° x V90°
Luxføler:	50-500 lux	Dett.soner: 92
IP-grad:	20	

KOBLINGSPRINSIPP


PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no