



MICROSAFE® KD3DGF

Styring og overvåking av trafikksignaler

MICROSAFE® KD3DGF

MICROSAFE KD-bokser er styrings- og overvåkningsreleer for trafikkllys-signaler. MICROSAFE KD3DGF har funksjoner som gjør at den kan brukes i mange applikasjoner, bl.a. mekanisk forrigling som hindrer grønt lys i begge retninger på vei med reversible felt eller i tunnel. KD3DGF er oftest brukt i anlegg med blinkende lys og behov for dimming av lampe og har overlegen driftsikkerhet og levetid, grunnet innebygd patentert gnistfri releteknikk.

KD3DGF tar hensyn til startstrøm i trafoer. KD3DGF overvåker strømtrekk og styrer en lampe med eller uten trafo, samtidig med at det gis aktiv tilbakemelding når pærer er OK.

Styresignal inn- og utganger, 24VDC. Releene leveres med indikationsdioder for alle funksjoner og utvendig justering av strømterskel.



KD3DGF

Tekniske data

Type	Ledere
KD3DGF	6
Spennings	Spisstrøm
24VDC	25A (10mS)
Maks belastning	Materiale
1A	Plast
Mål H/B	Kanaler
96x48x44,5	1

Monteringstips!

Gnistfri releteknikk.
Garantert levetid 11 mill. koblinger.
Separate innganger for av/på.