

VANNBÅREN VARME

mTouch[®] One 24V, OP

Termostat/ regulator 24V for vannbåren varme.

Termostat med innbygd teknologi som direkte kan drive ventiler, shunter eller triac/ tyristor. Viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres med betjeningsknapper opp og ned. Produktet har nattsenkingsfunksjon (ENØK), tastelåsfunksjon (barnesikring), frostsikring (10° C) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler). Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner.

Fakta:

- ✓ Stort lettlest LCD-display som viser faktisk temp. i det rommet føleren er plassert
- ✓ 4 touchknapper for enkel bruk og oppsett
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis)
- ✓ Frostsikring med 10° C som standard
- ✓ Innebygd maksbegrenser/parkettfunksjon, som gjør at det som standard ikke kan bli varmere enn 28°C



Fargevalg



Open Protocol

Dette produktet snakker med flere produkter med OP-symbol, i tillegg til en rekke andre som bygger på ZigBee-protokollen.

Les mer på ctmlyng.no/op

El.nr	Produktnavn	Farge	GTIN
4503085	mTouch One 24V PH, OP	Polarhvit	7071007011200
4503086	mTouch One 24V SV, OP	Matt svart	7071007011217
4503087	mTouch One 24V HV, OP	Hvit	7071007011224
4503088	mTouch One 24V Alu, OP	Sølvgrå	7071007011231
4503089	mTouch One 24V M-HV, OP	Matt hvit	7071007011248

SPENNING
12-24V AC/DC

STRØMTREKK
30 mA @ 24V

MAKS BELASTNING
200 mA

TEMPERATUROMRÅDE
4 – 40° C

RF (RADIO)
IEEE 802.15.4 (ZigBee)

RF REKKEVIDDE
Inntil 15 meter

FYSISKE MÅL
Tilpasset RS 16-standard

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
www.ctmlyng.no



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER

CTM
LYNG