



AX Fuktføler, OP

Fuktføleren stenger ventilen når den detekterer fukt. Den monteres der det forventes påvist fukt f.eks. på gulv ved vaskemaskin, oppvaskmaskin, oppvaskbenk, etc.

Ved deteksjon av fukt/vann må utløste fuktføler avstilles ved å trykke på knappen for å få ventil til å åpne for vann igjen.

Fuktføleren kan skjøtes med AX Ekstern Fuktsensor (NRF: 5648536/EL.nr: 6251606) for større sone med fuktføling.

Fakta:

- ✓ Trådløs kommunikasjon.
- ✓ Enkel betjening med bare en knapp.
- ✓ Enkel montering.
- ✓ Ekstern sensor/teip kan kobles til for større funktfølersone.



FUNGERER MED: Produktet er utviklet for å fungere med AX Ekstern Fuktsensor, AX Fuktfølerteip, AX Ventildriver OP og mTouch EnergiKontroll (HUB).



Open Protocol

Dette produktet snakker med alle produkter med OP-symbol, i tillegg til en rekke andre som bygger på ZigBee-protokollen.

Les mer på ctmlyng.no/op

EL.nr	NRF-nr	Produkt navn
4503091	5648542	AX Fuktføler, OP

DIMENSJON
HxD 24 x 58 mm

REKKEVIDDE
Inntil 15 meter

RF (RADIO)
IEEE 802.15.4 (ZigBee)

BATTERI
1 x CR2450

BATTERILEVETID
Inntil 2 år

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
www.ctmlyng.no



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER

**CTM
LYNG**