



MICROSAFE®



Microsafe® MTR TermReg, Termostat/Effektregulator

MTR TermREG viser nøyaktig temperatur/effekt i digitalt display og justeres med betjeningsknapper + og -.

MTR TermREG finnes også med nattsenkingsfunksjon (NS), og du kan velge 1-polt eller 2-polt utgave med hhv. 3600VA og 2300VA.

Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype (se tabel!).

Alle MTR TermREG har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler). NB! Maksbegrenser også som effektregulator.



EL. NR.	NAVN	
5450300	MTR TermREG	16A/3600VA 1P
5450301	MTRNS TermREG	16A/3600VA 1P
5450302	MTR-W TermREG	16A/2300VA 2P
5450303	MTRNS-W TermREG	16A/2300VA 2P

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Temp.effekt:	5-40 °C / 1-99%
Spennning:	230 VAC +10/-20%	Frostsikring:	Ved 5 °C
Maks belastn.:	2300/3600VA	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16A		

Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.

FAKTA


- ✓ Unikt design.
- ✓ Display som viser faktisk temperatur i det rommet føleren er plassert (termostat).
- ✓ Frostsikring 5°C som standard. FS i display = AV (frostsikr. aktiv).
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur/effekt.
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Kalibreringsmulighet +/- 5 °C.
- ✓ Indikasjon i display ved regulatordrift og ved bruk av ekstern føler.

PARAMETERMENY

Meny > Trykk - og AV/PÅ samtidig
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
 Valg > Trykk +/-
 Reset > Trykk AV/PÅ, + og - samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
P0	Kalibrering av vist temp.	+/- 5 °C
P1	Frostsikring av/på	Av (0) På (1)
P2	Frostsikring temperatur	0 - 20 °C
P3	Nullstill Nattsenk	Av (0) På (1)
P4	Nattsenk ant timer	1 - 23 timer
P5	Nattsenk ant grader	1 - 20 °C
P6	Makstemperatur i gulv	5-40 °C
P7	Reguleringsperiode	1 - 20 min
P8	Maksbegrenser	Av (0) På (1)
PA	Gulvfølervalg / -type	0=47k, 1=12k 3=10k, 2=15k
Pb	Displaybelysning	0 - 50

KOBLINGSPRINSIPP



PRODUSENT
 CTM Lyng AS
 Tlf: 72 83 16 11
 www.ctmlyng.no