



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Unikt design.
- ✓ Skjult display som viser faktisk temperatur i det rommet føleren er plassert (termostat).
- ✓ Frostsikring 5°C som standard. FS i display = AV (frostsikr. aktiv).
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur/effekt.
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Kalibreringsmulighet +/- 5 °C.
- ✓ Indikasjon i display ved regulatordrift og ved bruk av eksternt føler.

Microsafe® MTRNS-W Blind TermREG, Termostat/Effektregulator

Blind TermREG viser nøyaktig temperatur i skjult display. Temperatur justeres av betjeningsknapper + og -. Betjeningen er satt på innsiden av frontlokket.



Blind TermREG har nattsenkingsfunksjon, parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler) og egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner (se tabell).

TIPS Blind-modellen passer utmerket i offentlige bygg, hvor betjening kun skal utføres av autorisert personell.

PARAMETERMENY


- Meny > Trykk - og AV/PÅ samtidig
- Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
- Valg > Trykk +/-
- Reset > Trykk AV/PÅ, + og - samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
P0	Kalibrering av vist temp.	+/- 5 °C
P1	Frostsikring av/på	Av (0) På (1)
P2	Frostsikring temperatur	0 - 20 °C
P3	Nullstill Nattsenk	Av (0) På (1)
P4	Nattsenk ant timer	1 - 23 timer
P5	Nattsenk ant grader	1 - 20 °
P6	Makstemperatur i gulv	5-40 °C
P7	Reguleringsperiode	1 - 20 min
P8	Maksbegrenser	Av (0) På (1)
PA	Gulvfølervalg / -type	0=47k, 1=12k 3=10k, 2=15k
Pb	Displaybelysning	0 - 50

EL. NR.	NAVN
5450316	MTRNS-W Blind TermREG 16A/2300VA 2P

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Temp.effekt:	5-40 °C / 1-99%
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Frostsikring:	Ved 5 °C
Maks belastn.:	2300/3600VA	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16A		

KOBLINGSPRINSIPP



PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®

Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.