



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Unikt design.
- ✓ Display som viser faktisk temperatur i det rommet føleren er plassert (termostat).
- ✓ Frostsikring 5°C som standard. FS i display = AV (frostsikr. aktiv).
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur/effekt.
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Kalibreringsmulighet +/- 5 °C.
- ✓ Indikasjon i display ved regulatordrift og ved bruk av eksternt føler.

Microsafe® MTRNS Blue TermREG, Termostat/effektregulator

Blue TermREG viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres med betjeningsknapper + og -.

Blue TermREG har nattsenkingsfunksjon (NS), parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler) og egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner, (se tabell).

Blue TermREG har også tastelåsfunksjon (barnesikring).



PARAMETERMENY


Meny > Trykk - og AV/PÅ samtidig
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
 Valg > Trykk +/-
 Reset > Trykk AV/PÅ, + og - samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
P0	Kalibrering av vist temp.	+/- 5 °C
P1	Frostsikring av/på	Av (0) På (1)
P2	Frostsikring temperatur	0 - 20 °C
P3	Nullstill Nattsenk	Av (0) På (1)
P4	Nattsenk ant timer	1 - 23 timer
P5	Nattsenk ant grader	1 - 20 °C
P6	Makstemperatur i gulv	5-40 °C
P7	Reguleringsperiode	1 - 20 min
P8	Maksbegrenser	Av (0) På (1)
PA	Gulvfølervalg / -type	0=47k, 1=12k 3=10k, 2=15k
Pb	Displaybelysning	0 - 50

EL. NR.	NAVN	
5450319	MTRNS-W, Blue TermREG	16A/2300VA 2P

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Temp.effekt:	5-40 °C / 1-99%
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Frostsikring:	Ved 5 °C
Maks belastn.:	2300/3600VA	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16A		

KOBLINGSPRINSIPP



PRODUSENT
 CTM Lyng AS
 Tlf: 72 83 16 11
 www.ctmlyng.no

MICROSAFE®

Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.