



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Unik design.
- ✓ Display som viser faktisk temperatur.
- ✓ Frostsikring 5°C som standard. FS i display = AV (frostsikr. aktiv).
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur (+/- 3 °C).
- ✓ Gnistfritt relé gir overlegen driftsikkerhet, lav varmeutvikling og nesten lydløs kobling.

Microsafe® MTR-W Hotell

MTR-W Hotell viser nøyaktig temperatur i digitalt display.

Temperatur justeres med betjeningsknapper + og -.

Med MTR Hotell kan gjesten kun justere temperaturen +/- 3°C.

MTR-W Hotell har mulighet for aktivering/deaktivering av På/Av-knappen.



PÅ/AV-KNAPP

På/Av-knappen kan aktiveres/deaktiveres ved hjelp av en bryter på frontens bakside.

OFF (opp)

På/Av-knapp deaktivert.


ON (ned)

På/Av-knapp aktivert.

Fabrikkinnstilling:

OFF = Betjening av På/Av-knapp ikke tilgjengelig.

KOBLINGSPRINSIPP



EL. NR.	NAVN	
5450324	MTR-W Hotell	16A/2300VA 2P

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Temp.effekt:	5-40 °C
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Frostsikring:	Ved 5°C
Maks belastn.:	2300	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16A		

Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no