



MICROSAFE®



Microsafe® SMC Takrennesensor

Takrennesensor med temperaturføler og fuktføler med varmeelement. Inkludert 3 "halvmåner" for montering i de fleste takrenner.

Benyttes med termostat SMC2 (el.nr. 5450363) og valgfri varmekabel.



For å få et anlegg som fungerer må føleren være riktig montert slik at den blir fuktet av vannet som havner i takrenna.

Årsaken til at is dannes i renna er oftest eldre hus med "varme" tak (dårlig isolert). Her smelter snøen fra taket og renner ned i renna hvor vannet fryser til is. En annen årsak er at solen varmer opp taket og smelter snøen som renner ned i renna som ligger i skyggen og dermed fryser vannet.

For å sikre at perifere isdannelser blir oppfanget, har SMC2-styringen en funksjon som setter på varmekablene 1 time hvert døgn når lufttemperaturen faller under 2 grader. Dette vil transportere eventuelt vann frem til føleren som kan detektere selv små vannmengder.

FAKTA

- ✓ Sensor med temperatur- og fuktføler.
- ✓ Varmeelement i fuktføleren.
- ✓ Inkl. 3 "halvmåner" for ulike takrenner.

TERMOSTAT

Benyttes med SMC2-termostat.



SMC2
EL.nr.: 5450363

MONTERINGSPRINSIPP



EL. NR.	NAVN
5450357	SMC Takrennesensor

TEKNISK			
Kabel:	10 meter	Sensorer:	Fukt og temperatur
IP-grad:	66		

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no