



Leveres i flere farger

**MICROSAFE®**



**FAKTA**

- ✓ Sensor for bruk med trådløs komfyrstikk/relé.
- ✓ Fleksibel montering på vegg 45-70 cm over platetopp.
- ✓ Trippel sikkerhet; tid, temperatur og tamper.
- ✓ Rask og enkel montering.
- ✓ Kun 1 knapp = enkel i bruk.
- ✓ Valgfri timerfunksjon 15-360 min.
- ✓ Kan utvides med ekstrautstyr for ekstra sikkerhet eller behov.

**Microsafe® mKomfy 1.8 Sensor**

Løs sensor for bruk med valgfri type trådløs stikkontakt/relé fra CTM Lyng.

1.8 sensoren monteres på vegg, og har timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes fra festet.

Innstillinger gjøres enkelt med dipswitch, f.eks. lyd, lys, plasseringshøyde og timer. Den har også testmodus for enkel feilsøking.

Sensoren fås i 3 farger for å stå i stil med kjøkkenet.

1.8 sensor finnes også komplett med ulike typer stikk

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 62 516 80 mKomfy 25R  | 62 516 85 mKomfy 25R P&P  |
| 62 516 50 mKomfy 16R  | 62 516 55 mKomfy 16R P&P  |
| 62 516 90 mKomfy 400R | 62 516 96 mKomfy 400R P&P |



Komfyrvaktsensoren monteres på vegg over platetoppen.

⇅ 45-70 cm hvis plate <= 60 cm bred

⇅ 65-70 cm hvis plate <= 90 cm bred



EL. NR.	NAVN	FARGE
6251617	mKomfy 1.8 Sensor	Hvit
6251618	mKomfy 1.8 Sensor	Sort
6251619	mKomfy 1.8 Sensor	Sølv

TEKNISK		
Batteri:	3xAA	Batterilevetid: Inntil 5 år
RF:	868.100 Mhz +5 dBm	

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no