


MICROSAFE®


Nå med ny og forbedret funksjonsknapp!
Knappen sitter fast og kan ikke forsvinne ved montering.

FAKTA

- ✓ Sensor for bruk med Mstikk 16/25A.
- ✓ Laser for riktig innstilling.
- ✓ Innebygget brakett.
- ✓ 6 års batterilevetid.
- ✓ Rask og enkel montering, og enkel i bruk.
- ✓ Memory placement function.
- ✓ Tampersikring
- ✓ Sensor kan enkelt brukes for designoppgradering i anlegg hvor Mkomfy 25R (serienr fra 100000 / prod. 1327) er montert.

Microsafe® Mkomfy 2G Sensor

Mkomfy 2G sensor har innebygget plasseringssensor, slik at man enkelt finner riktig innstilling av sensor. Den kan plasseres fra 50-120 cm over platetoppen.

Sensoren er kun 83mm lang, og har innebygget brakett for montering på vegg eller i hette/ventilator.

Leveres i 3 ulike farger, krom, hvit og sort. Velg den som passer din kundes kjøkken.

Mkomfy 2G bruker svært lite batteri og har hele 6 års batterilevetid

Sensoren "husker siste innstilling", slik at dette kun gjøres 1 gang. Etter f.eks. batteribytte vil kun riktig plassering være mulig.

Mkomfy 2G sensor kan enkelt brukes for designoppgradering i anlegg hvor Mkomfy 25R (serienummer fra 100000 / prod. 1327 (år/uke)) er montert.



Komfyrvakten monteres på vegg eller hette over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



Komfyrstikken erstatter en tradisjonell stikkontakt. Komfyren kobles direkte til denne.



EL. NR.	NAVN
6251620	Mkomfy 2G Sensor, Chrome
6251621	Mkomfy 2G Sensor, Black
6251622	Mkomfy 2G Sensor, White

TEKNISK	
Batteri:	2 x AAA
Batteribytte:	6 år
RF:	868.100 Mhz / -6 dBm
Dimensjoner:	32 x 83mm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

Microsafe®