

**FAKTA**

- ✓ Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.
- ✓ Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes (kan utvides).
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Rask og enkel montering og bruk.
- ✓ Ulike brakettløsninger for sensor finnes, for montering i hette eller for 50-70cm over platetopp.
- ✓ Tampersikring.

**Mswitch® Komfyrvaktssensor**

Komfyrvaktssensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren.

Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur.

Mswitch® Komfyrvaktssensor har tampersikring.

**FUNGERER MED**

- ✓ Alle Mstikk.

EL. NR.	NAVN
6251643	Mswitch Komfyrvaktssensor radio

TEKNISK			
Dimensjon:	96x66x28 mm	Batteri:	2 stk AAA/LR03
Frekvens:	868,100 MHz	Sendereffekt:	+5dBm
Batterilevetid:	Inntil 6 år	Tidsur:	2/12 timer

**PRODUSENT**  
**CTM Lyng AS**  
Tlf: 72 83 16 11  
[www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)

