


MICROSAFE®


Microsafe® mKomfy 16R P&P, Rehab Komfyrvakt

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren.

Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tampersikring.

mKomfy består av to moduler; én komfyrvaktssensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som platetoppen kobles til.

TIPS mKomfy 16R P&P er et meget enkelt "Plug & Play"-produkt, for installasjon av komfyrvakt der det ikke er krav til dette iht. NEK400.



FAKTA

- ✓ Fleksibel montering av sensor 45-70 cm over platetopp.
- ✓ Trippel sikkerhet; tid, temperatur og tamber.
- ✓ Rask og enkel montering.
- ✓ Kun 1 knapp = enkel i bruk.
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Valgfri timerfunksjon 15-360 min.
- ✓ Kan utvides med ekstraustyr for ekstra sikkerhet eller behov.

EKSTRAUTSTYR



6251616
Avstillings-
knapp



6251647
Hoved-
bryter



6251642
Røykkutt

Komfyrvaktssensoren monteres på vegg over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



Komfyrstikken kobles i eksisterende stikk og komfyren kobles i denne.



EL. NR.	NAVN	KOBLING
6251655	mKomfy 16R P&P	Trådløs Plug & Play

TEKNISK STIKK	
Spennings:	230 VAC +10/-20%
Maks last:	16A
Dimensjoner:	104x97x40mm

TEKNISK SENSOR	
Batteri:	3 x AA
Batterilevetid:	Inntil 5 år
Timer:	15-360 min
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®