



Kan også leveres med 2G-sensor

**MICROSAFE®**



**FAKTA**

- ✓ Komfyrvaktrelé for tavlemont.
- ✓ Sensor monteres som standard 40-50 cm over platetopp.
- ✓ Kan også styre kontaktor.
- ✓ Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.
- ✓ Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes (kan utvides).
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Tampersikring.

## mKomfy R-T 25A Tavlemontert Komfyrvaktrelé

mKomfy er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. mKomfy har tampersikring.



mKomfy R-T er beregnet for tavlemontering og består av to moduler; én komfyrvaktensoren (som monteres på vegg over komfyr) og ét relé som monteres i tavle/fordelingsskap.

Disse snakker sammen trådløst, og kommer unikt paret fra fabrikk.

Kan også styre kontaktor (det anbefales da RC-ledd montert parallelt med spole på kontaktor).

Komfyrvaktensoren monteres på vegg eller i hette over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrvaktreléet.



EL. NR.	NAVN
6251698	mKomfy R-T 25A
6251661	mKomfy 2G R-T 25A Chrome
6251662	mKomfy 2G R-T 25A Black
6251663	mKomfy 2G R-T 25A White

TEKNISK KOMFYRVAKTRELÉ		TEKNISK SENSOR	
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Batteri:	3 x AA
Maks last:	25A	Batterilevetid:	Inntil 5 år
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm	RF:	868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner:	2-modul	Dimensjoner:	96x66x28mm

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no