



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Fastmontert komfyrvakt.
- ✓ Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.
- ✓ Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes (kan utvides).
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Rask og enkel montering og bruk.
- ✓ Ulike brakettløsninger for sensor finnes.

**Microsafe® mKomfy 3-fas 230V,
Trådløs Komfyrvakt**

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren.

Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tapersikring.

mKomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som platetoppen kobles til.

Leveres med støpsel (gjelder kun i Norge).



Komfyrvakten monteres på vegg eller hette over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



EL. NR.	NAVN	KOBLING
6251684	mKomfy 230R 3-fas	Trådløs

TEKNISK KOMFYRSTIKK	
Spenning:	230VAC 3-fas
Maks last:	16A
Dimensjoner:	150x90mm

TEKNISK SENSOR	
Batteri:	3 x AA
Batterilevetid:	Inntil 5 år
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no