



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Fleksibel montering av sensor 45-70 cm over platetopp.
- ✓ Trippel sikkerhet; tid, temperatur og tamber.
- ✓ Rask og enkel montering.
- ✓ Kun 1 knapp = enkel i bruk.
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Valgfri timerfunksjon 15-360 min.
- ✓ Kan utvides med ekstrautstyr for ekstra sikkerhet eller behov.

**Microsafe® mKomfy 3-fas 400V,
Trådløs Komfyrvakt**

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren.

Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tammersikring.

mKomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyren) og én komfyrstikk som platetoppen kobles til.

Leveres med støpsel (gjelder kun i Norge).



EKSTRAUTSTYR



6251616
**Avstillings-
knapp**



6251647
**Hoved-
bryter**



6251642
Røykkutt

Komfyrvaktsensoren monteres på vegg over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



TIPS Finnes også med kablet sensor, se eget produktark.

EL. NR.	NAVN	KOBLING
6251690	mKomfy 400R	Trådløs

Komfyrstikken erstatter en tradisjonell stikkontakt. Komfyren kobles direkte til denne.



TEKNISK STIKK	
Spenning:	400VAC 3-fas
Maks last:	3x16A
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner:	150x90mm

TEKNISK SENSOR	
Batteri:	3 x AA
Batterilevetid:	Inntil 5 år
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no