



FAKTA

- ✓ Fastmontert komfyrvakt.
- ✓ Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.
- ✓ Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes (kan utvides).
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Rask og enkel montering og bruk.
- ✓ Ulike brakettløsninger for sensor finnes.

**Microsafe® Mkomfy 3-fas 400V,
Fastmontert Komfyrvakt**

Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur.



Etter to timer med bruk av komfyren vil alarm utløses. Da må knapp for 30 min. utvidet brukstid betjenes for å unngå utkobling. Ved overtemperatur på platetopp vil komfyrvakt gi alarm med lyd og lys og automatisk koble ut komfyren hvis knapp ikke betjenes.

Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.

Leveres med støpsel (gjelder kun i Norge).

Komfyrvakten monteres på vegg eller hette over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



EL. NR.	NAVN	KOBLING
6251690	Mkomfy 400R	Trådløs
6251691	Mkomfy 400C	Kabel

TEKNISK KOMFYRSTIKK		TEKNISK KOMFYRVAKT	
Spenning:	400VAC 3-fas	Batteri:	2 x AAA
Maks last:	3x16A	Batteribytte:	3 år
På-tid:	2 timer (kan utvides)	RF:	868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner:	150x90mm	Dimensjoner:	96x66x28mm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no