



**MICROSAFE®**



## Microsafe® mKomfy 3-fas 400V, Trådløs Komfyrvakt

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren.

Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tampersikring.

mKomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som platetoppen kobles til.

TIPS Mkomfy 400R P&P er et meget enkelt "Plug & Play"-produkt, for installasjon av komfyrvakt der det ikke er krav til dette ihht. NEK400.



### FAKTA

- ✓ Rask og enkel montering.
- ✓ Fleksibel montering av sensor 45-70 cm over platetopp.
- ✓ Trippel sikkerhet; tid, temperatur og tamber.
- ✓ Kun 1 knapp = enkel i bruk.
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Valgfri timerfunksjon 15-360 min.
- ✓ Kan utvides med ekstrautstyr for ekstra sikkerhet eller behov.

### EKSTRAUTSTYR



6251616  
Avstillings-  
knapp



6251647  
Hoved-  
bryter



6251642  
Røykkutt

Komfyrvaktsensoren monteres på vegg over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



Komfyrstikken kobles i eksisterende stikk og komfyren kobles i denne.



EL. NR.	NAVN	KOBLING
6251696	mKomfy 400R P&P	Trådløs Plug & Play

TEKNISK STIKK	
Spenning:	400VAC 3-fas
Maks last:	3x16A
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner:	150x90mm

TEKNISK SENSOR	
Batteri:	3 x AA
Batterilevetid:	Inntil 5 år
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no