



Black



Alu



Ex



RS

MICROSAFE®



## Microsafe® MBD BlueLine, Bevegelsesdetektor

Bevegelsesdetektoren (MBD) brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, som for eksempel klasserom, røykerom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, bad, boder etc., for økt komfort og å spare strøm.

MBD har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder – 2 timer. MBD kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv., og er i slike sammenhenger svært strømsparende.

På baksiden av MBD kan man ved hjelp av en "vender" skifte posisjon fra 0 – F for å stille ønsket gangtid (forsinkelsestid). Lysdioden på fronten indikerer bevegelse (aktivitet).



EL. NR.	NAVN	KNAPPER	FRONT
1418272	MBD BlueLine Ex	Hvit	Hvit
1418278	MBD BlueLine RS	Hvit	Polarhvit
1418279	MBD BlueLine Alu	Grå	Aluminium
1418280	MBD BlueLine Black	Sort	Sort

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Rekkevidde:	Ca 12 meter
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Dekn.grad:	360°
Last:	16A/3600VA 1P	Dekn.vinkel:	H100° x V90°
Gangtid:	2 sek - 2 timer	Dett.soner:	92


### FAKTA

- ✓ Tak: 360° detektering.
- ✓ Vegg: 100°x90° dekningsvinkel.
- ✓ Ca 12 meters rekkevidde (Tak Ø6,5m).
- ✓ Takler alle typer laster.
- ✓ Lysdiode i front indikerer bevegelse.
- ✓ Innstillbar gangtid 2 sek - 2 timer.
- ✓ Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard.
- ✓ Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.).
- ✓ Gnistfri kobling gir lang levetid.

### TIDSTABELL

VENDERPOSISJON	GANGTID
0	2 sek.
1	10 sek.
2	30 sek.
3	1 min.
4	2 min.
5	5 min.
6	7 min.
7	10 min.
8	12 min.
9	15 min.
A	20 min.
B	30 min.
C	40 min.
D	50 min.
E	1 time
F	2 timer

### KOBLINGSPRINSIPP



PRODUSENT  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no