


# FDV DOKUMENT 3217392



Global GB Track 1T Endedeksel. Sort.

32 173 92 / 651665



PRODUKTSIDE: <https://www.myipas.no/produkt/651665/>

| Art nr | El.nr.    | Tekst                                   | Farge | Maks strøm | Dim. (B x H x L) |
|--------|-----------|-----------------------------------------|-------|------------|------------------|
| 651665 | 32 173 92 | Global GB 41-2 Base 1T Endedeksel. Sort | Sort  | 16A        | 30x20x20mm       |



**GARANTI:** IPAS yter 5 års garanti. Se også ASLEM12 for mer informasjon.

Tekniske data:

Spenning: 220-250V

Tilkobling: Skruer

Driftstrøm: 16A

Sertifisert: Intertek, CE, EMC, R&TTE

IP klasse: IP20

Produktstørrelse: 20 x 30 x 20 mm

Vekt: 100 g


Antall stk per pose: 1 stk Dimensjon: 32x42x110 mm Vekt: 200 gram

Antall stk per pose-sett: 5 stk Dimensjon: 31,5x32,5x500 mm Vekt: 1000 gram

Koblingsskjema:

## GLOBAL Trac Base

Connection  
230 V AC, 16 A, 3.7 kW



### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde.

LED Driver, sensor, eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

