

FDV
Low Direct Hvit

El.nr	32 362 44
EAN	7090015379447
         	
 7 090015 379447	



Lysteknikk	
Type lyskilde	LED (Samsung SMD LED)
Spenning	230VAC 50/60Hz
Watt	9W
Systemeffekt (W)	11W
Effektiv lysstrøm (lm)	850lm
Effekt	77,3lm/W
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid (IEC 62717 Ta25)	62 000h L80B50
Lysspredning	90°
Driftstemperatur	-25°C <ta< 45°C
LED Driver	
Type	Dimbar faseavsnitt
Driftsstrøm	300mA Konstantstrøm
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad (armaturhus)	IP65
Materialer og overflatter	
Armaturhus	Aluminium die-cast
Farge	Matt hvit (RAL 9010)
Optikk/Reflektor	Acrylic
Energi	
Inneholder lyskilde med Energiklasse	F

Godkjenning			
Godkjenning		CE, RoHS	
Safety standard		EN 61347-2-13:2014+AMD1:2017, EN 6134701:2015	
EMC standard		EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013	
Maks. Armaturer per sikring			
B10	B16	C10	C16
63	101	127	203
Montering/Tilkobling			
Montering		Innfelling	
Kobling		Hurtigklemme	
Dimensjoner (mm)			
Høyde (H)		45 mm	
Diameter (D)		Ø106 mm	
Innfellingsdiameter		Ø83 mm	
Vekt		0,26 kgs	
Forpakning			
Eske dimensjon		130x125x75mm	
Eske Vekt		0,30 kgs	
Kartong Dimensjon		540x400x250 mm	
Antall/Kartong		36 stk	
Kartong Vekt		12,0 kgs	