



Potensialfritt signalrelé

NRF.nr: 5648532

El.nr: 6254375

Beskrivelse

Relé kobles på ventilutgang på ventilstyring for å speile ventilstatus.

Det gir en potensialfri NO/NC-slutning for tilkobling til ekstern varsling via SD-anlegg, alarmsentraler etc.

NB: Ventilstyringen har en mosjoneringsfunksjon som åpner og lukker ventilen i 3 sekunder hver 48. time. Det må legges inn en forsinkelse på føling på inngangen, slik at den er aktiv i mer enn 5 sekunder før den trigges.

Rekkeklemme tilkobles ventilutgang på ventilstyring.

Skann koden for komplett produktinformasjon:



Tekniske data

Relé spole	12V DC bistabile
Relé slutning	Potensialfri max 48 Volt / 400 mAh
COM	(Brun)
NO	(Orange)
NC	(Gul)

Et norsk kvalitetsprodukt

Dette produktet har blitt utviklet og produsert i Norge - fra CTM Lyng sine lokaler i Klæbu og Vanvikan i Midt-Norge.

Vi er svært opptatt av å gi våre kunder kvalitet i alle ledd og gir minst 7 års garanti på alle våre termostater.

Takk til deg som valgte et norsk kvalitetsprodukt fra CTM Lyng AS.

Kontaktinformasjon

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan
Tlf. +47 72 83 16 11
E-post: marked@ctmlyng.no

Les mer om oss på
www.ctmlyng.no

Support

+47 46 48 81 00
service@ctmlyng.no
support.ctmlyng.no