


LED Driver for Panel DALI

El.nr	33 120 75
EAN	7071007015499



Lysteknikk

Spenning	230VAC
Frequency	50/60Hz
Watt	40W Max
Power factor	0.97
Efficiency	89%
Levetid (Tc max -10°C))	50 000h
Driftstemperatur	-20°C <ta< 45°C

LED Driver

Type	DALI-2, Push-Dim
Driftsstrøm	800mA Konstantstrøm

Beskyttelse

Isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad (armaturhus)	IP20

Materialer og overflatter

Materialer	Plast
Farge	Hvit

Energi

Inneholder lyskilde med Energiklasse	
--------------------------------------	--

Godkjenning

Godkjenning	CE, ENEC, DALI-2, RoHS
Safety standard	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384
EMC standard	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547
DALI-2	IEC 62386-101(DALI-2), IEC 62386-102(DALI-2), IEC 62386-207(DALI-2)

Maks. Armaturer per sikring

B10	B16	C10	C16
10	26	10	26

Montering/Tilkobling

Montering	Utenpåliggende
Kobling	1.5m ledning med Euro plugg

Dimensjoner (mm)

Lengde (L)	137 mm
Bredde (W)	46 mm
Høyde (H)	30 mm
Vekt	0.132 kgs

Forpakning

Kartong Dimensjon	565x300x315 mm
Antall/Kartong	100 stk
Kartong Vekt	21,42 kgs