

El.nr

6251649

NRF-nr

5648511

Navn

 $\frac{3}{4}$ Magnetventil

Produktbilde:



DRIFT & VEDLIKEHOLD

Funksjonstest skal utføres minst 2 ganger i året, i henhold til Monterings- og Bruksanvisning samt ferdigattest som følger med installasjonen.

NB! Ikke bruk sterke rengjøringsmidler ved eller på produktet ved renhold. Det kan skade produktet som kan medføre at det ikke fungerer som det skal.

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

TEKNISKE DATA

Dimensjon	HxBxL 94 x 55 x 79 mm
Driftsspenning	12VDC
Spole	Bistabil
Flow / Trykk	0,15 - 10 bar 92 l min
Tilkobling	INN: $\frac{1}{2}$ " innvendige gjenger UT: $\frac{1}{2}$ " innvendige gjenger

AVFALLSTYPE

Emballasje	- Papp og Papir
Elektronikk	- E-avfall

REKLAMASJONSVILKÅR

CTM Lyng AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkasjonsfeil.

PRODUSENT/TEKNISK SERVICE

CTM Lyng AS
Verkstedvegen 19,
7125 Vanvikan
support.ctmlyng.no
Tlf: 74 85 55 10

NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



Monteres i samsvar med medfølgende manual.
Installasjonen utføres med hjelp av fagmann.

MONTERING

KOMPONENTER & TILKOBLING

Produktet er beregnet for innendørs bruk.