



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Med egen utgang for SD-anlegg etc. Galvanisk skilt.
- ✓ Fleksibel montering på vegg 45-70 cm over platetopp.
- ✓ Trippel sikkerhet; tid, temperatur og tamper.
- ✓ Rask og enkel montering.
- ✓ Kun 1 knapp = enkel i bruk.
- ✓ Valgfri timerfunksjon 15-360 min.
- ✓ Kan utvides med ekstrautstyr for ekstra sikkerhet eller behov.

mKomfy SD 25, Komfyrvakt med NC-utgang

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren.

Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tampersikring.

mKomfy består av to moduler; én komfyrvaktssensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som platetoppen kobles til.

mKomfy SD har egen NC-utgang som er galvanisk skilt, for SD-anlegg etc. Ellers fungerer komfyrvakten helt likt vår standard komfyrvakt.



KOBLINGSPRINSIPP



EL. NR.	NAVN
6251678	mKomfy SD 25R

TEKNISK KOMFYRSTIKK	TEKNISK SENSOR
Spenning: 230 VAC +10/-20%	Batteri: 3 x AA
Maks last: 25A	Batterilevetid: Inntil 5 år
Dimensjoner: 138x117x80mm	RF: 868.100 Mhz / +5 dBm
RF: 868.100 Mhz +5 dBm	
Utgang: NC, galvanisk skilt, maks 100mA 230V AC/DC	

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no