



CENTROL®



Control® RS16 Bryterpanel

Bryterpanel i RS-16-standard med tilbakemeldingsdioder. Eget tekstfelt for hver bryter for informasjon om funksjon.

Meget enkelt panel å montere med pluggbare klemmer. Rimelig serie, med tidløst og enkelt design.

Control®-panelene kan også brukes som impulsbryter mot andre systemer. Leveres som ren senterplate uten ramme.

EL. NR.	NAVN	KANALER	STRØM TREKK	ANT. PAR PT
1418103	C1P	1	7mA	2
1418104	C2P	2	14mA	3
1418105	C3P	3	21mA	4
1418220	C4P	4	28mA	5

TEKNISK

Spenning: 12-24VAC/DC

Mål: 84x84 mm (RS16)

Maks belastn.: 50mA pr kanal

Monteres i standard apparatboks Ø70mm

FAKTA

- ✓ Klassisk CENTROL®-design.
- ✓ Brytere med tilbakemeldingsdiode.
- ✓ Enkel montering (pluggbare klemmer).
- ✓ Tekstfelt for funksjonsbeskrivelse.
- ✓ Fleksibelt panel som også kan benyttes til andre systemer som f.eks. EIB, PLS og SD-anlegg.
- ✓ Prisgunstig og tilpasset RS-16.

KOMPLETT STYRINGSSYSTEM

Vurderer du et komplett lys- og varmestyringssystem? Da anbefaler vi deg en tur innom vårt nettsted www.ctmlyng.no



TIPS

Kan leveres med tekstark for merking av brytere.

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

CENTROL®