



Hvitlakkert aluminium (Hvit)



Børstet aluminium (Alu)

CONTROL®



FAKTA

- ✓ Eksklusiv designserie med utførelse i metall.
- ✓ Brytere med tilbakemeldingsdiode.
- ✓ Enkel montering (pluggbare klemmer).
- ✓ Tekstfelt for funksjonsbeskrivelse.
- ✓ Fleksibelt panel som også kan benyttes til andre systemer som f.eks. EIB, PLS og SD-anlegg.

Control® Celine Bryterpanel

Bryterpanel i design-serien "Celine", med tilbakemeldingsdioder.

Eget tekstfelt for hver bryter for informasjon om funksjon. Meget enkelt panel å montere med pluggbare klemmer.

Eksklusiv designserie i elegant metall-utførelse.

IMPULSBRYTER

Celine-panelene kan også brukes som impulsbryter mot andre systemer.

KNAPPEMERKING

Kan leveres med tekstark for merking av knappene (EL.nr. 100195).

PÅVEGGSRAMME

Kan også monteres påvegg med ekstra ramme.

SPESIAL

Kan leveres i "custom"-utgaver med f.eks. blå, grønne eller oransje lysdioder.

NAVN	UTFØRELSE (ELNR.)	DIM.
Celine 3	Hvit (1403830), Alu (1403831)	84x84mm
Celine 5	Hvit (1403836), Alu (1403837)	84x84mm
Celine 6	Hvit (1403839), Alu (1403840)	155x84mm
Celine 8	Hvit (1403842), Alu (1403843)	155x84mm
Celine 12	Hvit (1403848), Alu (1403849)	155x84mm

Påveggsgammer

EL. NR.	NAVN	UTFØRELSE (ELNR.)
1418198	Celine CPV 1-5	Påveggsgamme for Celine 3/5
1418199	Celine CPV 6-12	Påveggsgamme for Celine 6/8/12

TEKNISK

Spenning:	12-24VAC/DC	Strømtrekk:	7mA pr kanal
Maks belastning:	50mA pr kanal		

Utbyggingsmål innfelt: 2mm
 Utbyggingsmål med påveggsgamme: 24mm

Celine 3/5 (84x84mm) monteres i enkel veggboкс.
 Celine 6-12 (155x84mm) monteres i dobbel veggboкс uten skillevegg.

PRODUENT
 CTM Lyng AS
 Tlf: 72 83 16 11
 www.ctmlyng.no