



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Knapp for AV/AUTO/DIM
- ✓ Gangtid fra 1 min til 2 timer
- ✓ Tak: 360° detektering.
- ✓ Vegg: 100°x90° dekningsvinkel
- ✓ Inntil 12 meters rekkevidde (tak Ø6,5m)
- ✓ Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard
- ✓ Kun 24mm monteringsdybde
- ✓ Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.)

**Microsafe® MBD AL DimLed
Bevegelsesdetektor**

Med MBD AutoLight DimLed får man en enkel lysstyring, med automatisk tenning i siste innstilte nivå.

Med kombinasjonen av bevegelsesføler med fleksibel innstilling av gangtid og en LED- dimmer, er dette den optimale løsningen for mindre rom, møterom, kontorer mv. i kombinasjon med god Enøk.




JUSTERING GANGTID

Se bruksanvisning for mer informasjon

VENDERPOS.	TID A	TID B
0	1	1
1	10	1
2	30	1
3	120	1
4	1	30
5	10	30
6	30	30
7	120	30
8	1	120
9	10	120
A	30	120
B	120	120
C	1	Uendelig
D	10	Uendelig
E	30	Uendelig
F	120	Uendelig

KOBLINGSPRINSIPP



EL. NR.	NAVN
1418222	MBD AutoLight DimLed

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Rekkevidde:	Inntil 12 meter
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Utgang:	2-polt brudd, 315 VA Fase AV -snitt (GLE)
Gangtid:	1 min - 2 timer	Dekn.vinkel:	H100° x V90°
Lysnivå:	1-99	Dett.soner:	92

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no