



**MICROSAFE®**



**FAKTA**

- ✓ Komfurvagtrelæ til tavlemont.
- ✓ Fleksibel montering af sensor 45-70 cm over kogeplader.
- ✓ Tredobbelt sikkerhed - timer, temperatur og manipulation.
- ✓ Kun én knap = brugervenlig.
- ✓ Slukker automatisk for komfuret ved overtemperatur på kogeplader.
- ✓ Valgfri timerfunktion, 15-360 min.
- ✓ Kan udbygges med ekstraudstyr for at opnå højere sikkerhed efter behov.
- ✓ Kan også styre kontaktor.

**mKomfy R-T 25A, Tavlemonteret komfurvagtrelæ**

mKomfy er et sikkerhedsprodukt, der overvåger kogepladen/komfuret. Den har en todelt sikkerhedsfunktion: Timerfunktion og vagt for overtemperatur. mKomfy er med tamperfunktion.



mKomfy R-T er beregnet til tavlemontering og består af to moduler: én komfurvagtsensor (der monteres på væggen over komfuret) og ét relæ, der monteres på tavlen/i elkabet. Disse kommunikerer sammen trådløst og leveres unikt parret fra fabrikken.

Kan også styre kontaktor (det anbefales, da RC-ledning er monteret parallelt med spole på kontaktor).

**EKSTRAUDSTYR**



Ekstern afstillingsknap



Ekstern hovedafbryder



Røgafbryder

Komfurvagtsensoren monteres på væggen eller i emhætten over komfuret, med trådløs kommunikation til komfurvagtrelæet.



NR.	NAVN
12530	mKomfy R-T 25A

TEKNISK KOMFURVAGTRELÆ	
Spænding:	230 VAC +10/-20 %
Maks. belastning:	25 A
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensioner:	2 moduler

TEKNISK SENSOR	
Batteri:	3 x AA
Batterilevetid:	Op til 5 år
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm

**PRODUCENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: +47 72 83 16 11  
www.ctmlyng.dk