



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Neutralt design – leveres i alle standardfarver.
- ✓ Kommunikerer med "R"/"Radio"-produkter, fx termostater og dæmpere mph. enkel lys- og varmestyring.
- ✓ 30 meters rækkevidde.
- ✓ Trådløs batteridrift = ingen kabling/kobling.
- ✓ Enkel montering hvor som helst (ingen koblingsboks nødvendig).
- ✓ Op til 5 års batterilevetid.

Microsafe® mTouch® Sparekontakt

mTouch® Sparekontakt er et trådløst styrepanel til enkelt og hurtigt at sætte et eller flere produkter i den ønskede tilstand.



Kan bruges som et rent styrepanel for varme (termostater), lysstyring (dæmpere) for at sætte alt lys i den ønskede tilstand, eller en kombination, hvor kontakten fungerer som hovedkontakt for at indstille alt lys og al varme i boligen efter ønske.

ENKEL PARRING

1. Aktivér tilslutningstilstand på det produkt, der skal styres.
2. Aktivér tilslutningstilstand på sparekontakten (tryk på SW4).
3. Test, om parringen er ok.

TILPASSET DESIGN

Leveres i alle farver for at matche resten af installationen.



NR.	NAVN	FARVE
12524	mTouch® Sparekontakt PH	Polarhvid
12525	mTouch® Sparekontakt SO	Sort mat
12526	mTouch® Sparekontakt Alu	Alu mat
12527	mTouch® Sparekontakt Hv	Hvid
12528	mTouch® Sparekontakt Klaver	Sort Klaver

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer til RS16/Exxact	IP-klasse:	20
Batteri:	CR2032	Batterilevetid:	Op til 5 år
RF:	868.100 MHz +5 dBm	Rækkevidde:	30 meter

PRODUCENT
CTM Lyng AS
Tlf.: +47 72 83 16 11
www.ctmlyng.dk