



**MICROSAFE®**



**FAKTA**

- ✓ Relæboks til montering mellem komfurudtag og kogeplader.
- ✓ Fleksibel montering af sensor 45-70 cm over kogeplader.
- ✓ Tredobbelt sikkerhed – timer, temperatur og manipulation.
- ✓ Kun én knap = brugervenlig.
- ✓ Slukker automatisk for komfuret ved overtemperatur på kogeplader.
- ✓ Valgfri timerfunktion, 15-360 min.
- ✓ Kan udbygges med ekstraudstyr for at opnå højere sikkerhed efter behov.

## mKomfy 16R400V-D, Komfurvagtrelæ

mKomfy er et sikkerhedsprodukt, der overvåger kogepladen/komfuret.

mKomfy består af to moduler, én komfurvagtsensor (som monteres på væg eller komfur) og én relæboks, som komfuret tilsluttes.



Sensoren monteres på væggen 45-70 cm over kogepladen og har timerfunktion og vagt for overtemperatur samt manipulationssikring, som forhindrer brug, hvis sensoren fjernes fra holderen.

Indstilling foretages nemt ved hjælp af dipswitch, f.eks. lyd, lys, placeringshøjde og timer. Den har også testtilstand for enkel fejlsøgning.

**MONTERINGSEKSEMPEL SENSOR**



**TILSLUTNING TIL RELÆ**



NR.	NAVN
12980	mKomfy 16R400V-D

TEKNISK			
Spænding:	400 VAC 3-faset	Sensorbatteri:	3 x AA
Belastning:	16 A	Batterilevetid:	Op til 5 år
Relæboks, dim.:	L x B x H 85 x 130 x 37 mm	RF:	868.100 MHz/+5 dBm

**PRODUCENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf.: +47 72 83 16 11  
www.ctmlyng.dk

**MICROSAFE®**